

1. PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU

1. Rozłóż statyw na stabilnym podłożu.
 2. Zamontuj panele LED na uchwycie statywu.
 3. Podłącz przewody zasilające:
 - do gniazda zapalniczki 12V w pojeździe **lub**
 - bezpośrednio do akumulatora za pomocą krokodyłków (czerwony +, czarny -).
 4. Upewnij się, że wszystkie połączenia są stabilne i prawidłowe.
-

2. OBSŁUGA I UŻYTKOWANIE

- Włącz lampę.
 - Do sterowania natężeniem światła i barwą używaj pilota RF.
 - Reguluj wysokość statywu w zakresie do 3 metrów.
 - Dostosuj kąt świecenia dzięki ruchomym głowicom paneli LED.
-

3. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- ⚠ Przed każdym użyciem sprawdź stabilność statywu.
 - ⚠ Nie narażaj lampy na kontakt z wodą i wilgocią.
 - ⚠ Nie zostawiaj podłączonej lampy bez nadzoru na długi czas.
 - ⚠ Unikaj patrzenia bezpośrednio w źródło światła.
 - ⚠ Nie podłączaj lampy do wyższych napięć niż zalecane 12V DC.
-

4. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

- Czyść powierzchnię lampy miękką, suchą szmatką.
- Przechowuj zestaw w torbie w suchym i przewiewnym miejscu.
- Chronić przewody przed zginaniem i uszkodzeniem mechanicznym.